Предприятие-изготовитель: АО "Ангарская нефтехимическая компания"
Российская Федерация, 665830, Иркутская область, г. Ангарск
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru, тел. (3955) 578-404; 577-002

Номер сертификата в системе менеджмента качества ISO 9001:2008: № RU227876Q-U
Срок действия: по 30.11.2016г.

ПАСПОРТ № 171/1

Мазут топочный 100, 1,50%, малозольный, 25оС по ГОСТ 10585-2013

ГОСТ 10585-2013
Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"
ОКП 0252110250
Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АЮ68.В.01325
Срок действия с 01.12.2014г. по 30.11.2019г.
Аттестат аккредитации испытательного центра № RA.RU.22НХ39

Партия № 171/1
Резервуар № 716
Масса НЕТТО: 58.320 т

Дата изготовления: 15.08.2016
Дата отбора проб: 15.08.2016
Дата проведения испытаний: 15.08.2016

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 10585-2013	Фактическое значение
1	Вязкость кинематическая, мм²/с, не более:				
	при 100°С	ГОСТ 33		50,00	27.78
	или вязкость условная при 100 °С, градусы ВУ, не более	ГОСТ 6258		6,80	-
2	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461		0,05	0.04
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370		1,0	0.1
4	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477		1,0	Отсутствие
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307 с дополнением по п. 7.5 ГОСТ 10585		Отсутствие	Отсутствие
6	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	3,5	1,50	1.24
7	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более	ГОСТ Р 53716	10	10	менее 0,50
8	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	90	110	142
9	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод Б)		25	25
10	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее	ГОСТ 21261		40530	41034
11	Плотность при 15 °С, кг/м³, не более	ГОСТ Р 51069		Не нормируется. Определение обязательно.	953
12	Выход фракции, выкипающей до 350 °С, % об., не более	ASTM D 1160	17		9
	Информация для потребителя:				
1	Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900			949

Результаты испытаний выданы на основании протокола испытаний №2382-250103/ПК от 15.08.2016г.

Заключение: Мазут топочный 100, 1,50%, малозольный, 25оС по ГОСТ 10585-2013 соответствует
- Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Приложение №4)
- ГОСТ 10585-2013

Сведения о наличии присадок в топливе: В топливо введены следующие присадки:
- депрессорнная присадка Dodiflow 5200 в количестве % масс.
- депрессорнная присадка ВЭС-408 в количестве % масс.
- депрессорнная присадка ВЭС-408А в количестве 0.030 % масс.
- депрессорнная присадка ВЭС-408М в количестве % масс.

Дополнительная информация: 1. Показатель 10 является браковочным по условиям договоров и контрактов на поставку мазута.
2. Показатели 2, 3, 5 гарантируются изготовителем и определяются периодически не реже одного раза в месяц. Показатель 10 гарантируется изготовителем и определяется периодически не реже одного раза в квартал.
Целевое назначение продукции: предназначен для применения в качестве топлива для транспортных средств, стационарных котельных и технологических установок.
Малоопасный продукт (по воздействию на организм). Может представлять опасность для окружающей среды.
Горючая жидкость. Класс опасности 4.
Отбор проб по ГОСТ 2517. Транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510. Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.
Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе менеджмента, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, ISO/TS 29001:2010 (допустимое исключение п. 7.5.1f) в части деятельности после поставки), ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, сертификаты № RU227876Q-U, RU227876EN, RU227876E-U, RU227876H-U.

Цистерны №
57695439

Кому направляется
ООО "Химстандарт"

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» для паспортов на продукцию 2

СТАНДАРТНЫЙ
Принято к отгрузке управлением логистического обеспечения

оператор товарный 5 разряда **Неудачин П.В.**

Дата выдачи паспорта **17.08.2016**